

COMPARACIÓN

KTM
DUKE 250 ABS 2026



NEGRO

SONLINK
SL200F-16 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	KTM	Sonlink
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro	Negro, Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.1	-
Ratio de compresión	12.4:1	-
Torque (Nm)	25	10.5
Torque RPM	7,250	7,000
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Co balanceador interno
Potencia (hp)	30.6	16.8
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire Forzado

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

KTM
DUKE 250 ABS 2026

SONLINK
SL200F-16 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de anclaje radial con 2 pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	320	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre flotante de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	240	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.69
Rendimiento * (km/gl)	114	85
Autonomía * (km)	451	315

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	148	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro delantero (detalle)	De 5 radios	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro posterior (detalle)	De 5 radios	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

KTM
DUKE 250 ABS 2026

SONLINK
SL200F-16 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas WP de 150mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) WP de 150mm, con ajuste en precarga de 10 posiciones	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	135.7	0
Peso (kg)	165	138
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202.6	206.5
Ancho (cm)	78	75
Alto (cm)	110.9	109

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	-	10000

* Lo que ocurra primero