

COMPARACIÓN

CF MOTO
250SR LITE FI 2025



ROJO / NEGRO

CF MOTO
250SR LITE 2025



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo / Negro, Azul / Blanco	Rojo / Negro, Azul / Blanco
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	22
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	27.4	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	No
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	292	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	No

**CF MOTO
250SR LITE FI 2025**

**CF MOTO
250SR LITE 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120	120
Autonomía * (km)	380.4	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	155	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas 37 mm	Horquillas telescópicas 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	13.5
------------------------	------	------

**CF MOTO
250SR LITE FI 2025**

**CF MOTO
250SR LITE 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	78	78
Distancia entre ejes (cm)	136	136
Peso (kg)	158	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	200
Ancho (cm)	75.5	75.5
Alto (cm)	108	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero