

COMPARACIÓN

SSENDA
SS300-X7 EFI 2025



NARANJA

CF MOTO
250SR LITE FI 2025



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Naranja, Rojo	Rojo / Negro, Azul / Blanco
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	300	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	23	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	-	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

SSEDA
SS300-X7 EFI 2025

CF MOTO
250SR LITE FI 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	90	120
Autonomía * (km)	332.1	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	155

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Magnesio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Magnesio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSENDA
SS300-X7 EFI 2025

CF MOTO
250SR LITE FI 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	77	78
Distancia entre ejes (cm)	142	136
Peso (kg)	150	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	200
Ancho (cm)	86	75.5
Alto (cm)	108.5	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero