COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 250 CFR 2025	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024
	AMARILLO	ROJO/BLANCO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo, Rojo	Rojo/Blanco, Negro/Verde, Negro/Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	18.1	14.74
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	240	140

	SSENDA DURO 250 CFR 2025	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	160
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	396	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	SSENDA DURO 250 CFR 2025	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	24	30
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141	141.7
Peso (kg)	136	132
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	200
Ancho (cm)	93	76
Alto (cm)	134	128
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero