

COMPARACIÓN

KTM DUKE 690 R 2017

YAMAHA YZF-R6 2018



NEGRO
* S/. 46,443
\$ 13,700

TECH BLACK
* S/. 60,986
\$ 17,990

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.39

Año	2017	2018
Marca	KTM	Yamaha
Versión	Sin carenado	Carenado
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Tipo de chasis	Multi tubular de acero	Tipo diamante
Colores disponibles	Naranja, Negro	Tech Black
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	Japón
País de ensamblaje	Austria	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	690	599
Nro de cilindros	1	4
Diámetro por carrera (mm)	105x80	67.0x42.5
Ratio de compresión	12.6:1	13.1:1
Torque (Nm)	74	62
Torque RPM	6,500	10,500
Tipo	Monocilíndrico de 4 tiempos con árbol de levas simples OHC	4 tiempos DOHC y de 4 válvulas
Potencia (hp)	75	116.8
Encendido	Electrónico	TCI
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

KTM
DUKE 690 R 2017
YAMAHA
YZF-R6 2018
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Freno de disco con cáliper monobloque de 4 pistones y anclaje radial marca Brembo y sistema ABS	Doble disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	320	320
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Freno de disco con cáliper flotante de 1 pistón marca Brembo y sistema ABS	Disco ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	98
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Keihin 50 mm	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.6	4.4
Rendimiento * (km/gl)	82	45.45
Autonomía * (km)	294	200

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	210	260

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	180
Alto de llanta posterior (%)	60	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación

KTM
DUKE 690 R 2017

YAMAHA
YZF-R6 2018

AROS Y LLANTAS (CONTINUACIÓN)

Aro posterior (detalle)

-

-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm de diámetro	Horquilla telescópica invertida ajustable
Suspensión posterior	Mono amortiguador con bielas y basculante de doble brazo ajustable en compresión, extensión y precarga	Brazo basculante con articulaciones ajustable

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	19	13
Distancia del asiento al piso (cm)	83	85
Distancia entre ejes (cm)	147	137.5
Peso (kg)	148	190
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201	204
Ancho (cm)	78	69.5
Alto (cm)	115	115

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	-	20000

* Lo que ocurra primero