COMPARACIÓN

HONDA CRF 300L 2023

SSENDA DURO 250 CFR 2025





ROJO AMARILLO

Código			
Año de Modelo	2023	2025	
Marca	Honda	Ssenda	
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno	
Colores disponibles	Rojo	Amarillo, Rojo	
Posición de manejo	Recta	Recta	
Número de asientos	2	2	
Origen de la marca	Japón	China	
País de fabricación	Japón	China	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO			
Cilindrada (cc)	286	250	
Nro de cilindros	1	1	
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm		
Ratio de compresión	10.7 :1		
Torque (Nm)	26.1	0	
Torque RPM	6,500	0	
Тіро	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	
Potencia (hp)	27	18.1	
Encendido	ECU	TCI	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)	
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire	
FRENOS			

Sistema de frenos ABS (delantero)

Tipo de freno delantero

Freno delantero (detalle)



Disco Ventilado y Lobulado

Caliper de doble pistón

Si

Disco Ventilado y Lobulado

Con caliper doble pistón

HONDA CRF 300L 2023

SSENDA DURO 250 CFR 2025

FRENOS	
FKFMII/	IAL HIN
LILLING	

Diámetro freno delantero (mm)	256	240 - Disco Ventilado y Lobulado Caliper mono pistón	
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si		
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado		
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón		
Diámetro de freno posterior (mm)	220	200	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90	
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Simple	
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.96	
Rendimiento * (km/gl)	100	100	
Autonomía * (km)	206	396	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica Mecánica		
Nro. de cambios	6	6	
Velocidad máxima (km/h)	132	110	
AROS Y LLANTAS			
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90	
Alto de llanta delantera (%)	100	90	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21	
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro	
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / Con cámara	
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120	
Alto de llanta posterior (%)	80	90	
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18	
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro	
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / Con cámara	
Cámara	-	-	





HONDA CRF 300L 2023

SSENDA DURO 250 CFR 2025

Sl			

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas	
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link Amortiguador central (Monosho		
PESO Y DIMENSIONES			
Despeje del suelo (cm)	28.5	24	
Distancia del asiento al piso (cm)	88	89	
Distancia entre ejes (cm)	145.5	141	
Peso (kg)	142	136	
Carga útil (kg)	0	180	
Largo (cm)	223	214	
Ancho (cm)	82	93	
Alto (cm)	120	134	
TABLERO			
Tipo	Digital	Digital	
Velocímetro	Si	Si	
Tacómetro	Si	Si	
Medidor de gasolina	Si	Si	
Indicador de marcha engranada	Si	Si	
Reloj	Si	Si	
ADICIONALES			
Luz Principal (baja y alta)		LED	
Luces direccionales		LED	
Luces Exploradoras	-	Si	
Cargador USB	-	Si	
Seguro de Timón	- Si		
GARANTÍA *			
Meses de garantía		12	
Kilómetros de garantía	-	10000	



