

# COMPARACIÓN

QJMOTOR  
TRX 250 2025



AZUL

CFMOTO  
250NK LITE FI 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	QJMOTOR	CFMOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo, Blanco, Negro / Naranja	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2	-
Ratio de compresión	11.2:1	-
Torque (Nm)	23	22
Torque RPM	7,250	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	27	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con pinza de doble pistón	Pinza de 4 pistones

**QJMOTOR  
TRX 250 2025**
**CFMOTO  
250NK LITE FI 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	260	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica multipunto (EFI)	-
Capacidad del tanque (gl)	3.57	3.24
Rendimiento * (km/gl)	95	116
Autonomía * (km)	340	375.84

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	-	146

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 40 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga en 7 niveles	Amortiguador central (Monoshock)

**QJMOTOR  
TRX 250 2025**
**CFMOTO  
250NK LITE FI 2026**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16	15
Distancia del asiento al piso (cm)	78	79.5
Distancia entre ejes (cm)	137	136
Peso (kg)	155	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206.5	199
Ancho (cm)	81	78
Alto (cm)	106.5	107

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero