

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	249.07
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	63.5x56.4
Ratio de compresión	9.7:1	10.3:1
Torque (Nm)	17.25	21.5
Torque RPM	7,250	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	20.53	24.16
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Cáliper de doble pistón

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	130	120
Autonomía * (km)	412.1	442.8

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	130

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas 37 mm
----------------------	---	--

**TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**BAJAJ PULSAR  
N250 UG 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox
----------------------	--	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	135.3	135
Peso (kg)	149	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	205.3
Ancho (cm)	79	76.5
Alto (cm)	110.5	120

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

\* Lo que ocurra primero