

SS 200GY-8G 2020

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2020
Marca	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro con rojo, Negro con verde
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



NEGRO CON ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200
Nro de cilindros	1
Tipo	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	13.87
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	2.9
Rendimiento * (km/gl)	110
Autonomía * (km)	319

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	-
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	-

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	110

SS 200GY-8G 2020

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes (cm)	134.5
Peso (kg)	120
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	198
Ancho (cm)	78.5
Alto (cm)	142

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	10,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)

TABLERO

Tipo	Analógico
Velocímetro	Si
Tacómetro	-
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-