APACHE RR310X 2022

TVS

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2022
Marca	TVS
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Negro
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	India
País de fabricación	India



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	312.22
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	80.0x62.1
Ratio de compresión	10.9:1
Torque (Nm)	27.3
Torque RPM	7,700
Tipo	4 tiempos DOHC Inclinado Inverso Único 4 válvulas
Potencia (hp)	34
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	2.9
Rendimiento * (km/gl)	117.58
Autonomía * (km)	341

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper Bybre de doble pistón y control ABS
Diámetro freno delantero (mm)	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper Bybre de un solo pistón y control ABS
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	160

APACHE RR310X 2022

TVS

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150
Alto de llanta posterior (%)	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16
Distancia del asiento al piso (cm)	81
Distancia entre ejes (cm)	137
Peso (kg)	130
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	200.1
Ancho (cm)	78.6
Alto (cm)	113.5

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla invertida con barras de 41 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB asistido por gas con pistón flotante (monotubo)

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	12,000

* Lo que ocurra primero