

APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2021

TVS

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2021
Marca	TVS
Tipo de moto	Naked
Colores disponibles	Negro
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	India
País de fabricación	India



NEGRO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8
Ratio de compresión	9.7:1
Torque (Nm)	17.25
Torque RPM	7,250
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas
Potencia (hp)	20.53
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130
Autonomía * (km)	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	No
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	127

APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2021

TVS

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless
Ancho de llanta posterior (mm)	130
Alto de llanta posterior (%)	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80
Distancia entre ejes (cm)	135.3
Peso (kg)	149
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	205
Ancho (cm)	79
Alto (cm)	110.5

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si
-----------------	----

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Horquillas telescópicas SHOWA, a gas con pistón flotante, ajustables.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock SHOWA con "Rendimiento de pista de carreras"

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36
Kilómetros de garantía	30,000

* Lo que ocurra primero