

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2019
Marca	TVS
Tipo de moto	Pistera
Colores disponibles	Rojo Mate, Negro, Blanco
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	India
País de fabricación	India



ROJO MATE

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.75
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8
Ratio de compresión	9.7:1
Torque (Nm)	18.1
Torque RPM	7,000
Tipo	Monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	-
Enfriamiento	Radiador de aceite

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco ventilado lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	240

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	130

APACHE RTR 200 FI 2019

TVS

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130
Alto de llanta posterior (%)	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80
Distancia entre ejes (cm)	135.3
Peso (kg)	149
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	205
Ancho (cm)	79
Alto (cm)	110.5

GARANTÍA *

Meses de garantía	15
Kilómetros de garantía	15,000

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Monoshock

TABLERO

Tipo	-
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-