YZF-R1 2026

YAMAHA

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2026
Marca	Yamaha
Tipo de moto	Deportiva
Colores disponibles	Azul, Gris Oscuro Mate
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



AZUL

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	998
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	79x50.9
Ratio de compresión	13.0:1
Torque (Nm)	113.3
Torque RPM	11,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	197.2
Encendido	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Doble disco ventilado con 2 cálipers radiales de 3 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Disco ventilado con cáliper radial de 2 pistones
Diámetro de freno posterior (mm)	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	4.5
Rendimiento * (km/gl)	41.78
Autonomía * (km)	188

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	300

YZF-R1 2026

YAMAHA

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	190
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13
Distancia del asiento al piso (cm)	85.5
Distancia entre ejes (cm)	140
Peso (kg)	200
Carga útil (kg)	160
Largo (cm)	205.5
Ancho (cm)	69
Alto (cm)	115

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED
Luces direccionales	LED
Luz de freno	LED
Luz de posición delantera	LED
Luz de posición trasera	LED
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla telescópica hidráulica invertida de 43 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Basculante de doble brazo de aluminio con botella de gas separada con ajuste de extensión, compresión y precarga

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero