

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2018
Marca	Yamaha
Tipo de moto	Enduro - Cross
Colores disponibles	Azul
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón



AZUL

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	54x54.5
Ratio de compresión	8.6-10.7:1
Tipo	2 tiempos
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	2.1
Rendimiento * (km/gl)	130
Autonomía * (km)	273

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	No
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	245

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro
Aro delantero (detalle)	Aro de fierro con rayos de acero tejido
Ancho de llanta posterior (mm)	100
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	19
Material de aro posterior	Fierro
Aro posterior (detalle)	Aros de fierro con rayos de acero tejido
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	36.5
Distancia del asiento al piso (cm)	97.5
Distancia entre ejes (cm)	144.5
Peso (kg)	94
Carga útil (kg)	120
Largo (cm)	213.5
Ancho (cm)	82.5
Alto (cm)	129.5

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)

TABLERO

Tipo	Sin tablero
Velocímetro	No
Tacómetro	No
Medidor de gasolina	No
Indicador de marcha engranada	-
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-