# YZ450F 2018

YAMAHA

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Código** | - |
| **Año de Modelo** | 2018 |
| **Marca** | Yamaha |
| **Tipo de moto** | Enduro - Cross |
| **Colores disponibles** | Azul |
| **Posición de manejo** | Recta |
| **Número de asientos** | 2 |
| **Origen de la marca** | Japón |
| **País de fabricación** | India |

AZUL

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| **Cilindrada (cc)** | 449 |
| **Nro de cilindros** | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 97x60.8 |
| **Ratio de compresión** | 12.50:1 |
| **Tipo** | Monocilíndrico de 4 tiempos DOHC, 5 válvulas |
| **Potencia (hp)** | 60 |
| **Encendido** | Eléctrico / Mecánico |
| **Sistema de Arranque** | - |
| **Enfriamiento** | Radiador de agua |

### FRENOS

| | |
|---|---|
| **Sistema de frenos ABS (delantero)** | No |
| **Tipo de freno delantero** | Disco |
| **Freno delantero (detalle)** | Disco Wave con cáliper Nissin de 2 pistones |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 270 |
| **Sistema de frenos ABS (posterior)** | No |
| **Tipo de freno posterior** | Disco |
| **Freno posterior (detalle)** | Disco Wave con cáliper Nissin de 1 pistón |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 245 |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Octanaje** | 98 |
| **Sistema de combustible** | Inyección electrónica |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Inyección de electrónica Keihin con cuerpos de mariposa de 44 mm |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 1.6 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 80 |
| **Autonomía * (km)** | 128 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 150 |

# YZ450F 2018

YAMAHA

## AROS Y LLANTAS

| | |
|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 80 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 100 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 21 |
| **Material de aro delantero** | Aleación |
| **Aro delantero (detalle)** | Aro de rayos tejidos marca Takasago Excel de aluminio |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 110 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 90 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 19 |
| **Material de aro posterior** | Aleación |
| **Aro posterior (detalle)** | Aro de rayos tejidos marca Takasago Excel de aluminio |
| **Cámara** | - |

## PESO Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **Despeje del suelo (cm)** | 38 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 100 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 149 |
| **Peso (kg)** | 111 |
| **Carga útil (kg)** | 150 |
| **Largo (cm)** | 219 |
| **Ancho (cm)** | 83 |
| **Alto (cm)** | 131 |

## SUSPENSIÓN

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquilla invertida oleoneumática |
| **Suspensión posterior** | Monoamortiguador con sistema progresivo y botella de gas separada |

## TABLERO

| | |
|---|---|
| **Tipo** | - |
| **Velocímetro** | No |
| **Tacómetro** | No |
| **Medidor de gasolina** | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | - |
| **Reloj** | - |
| **Medidor de Carga de Batería** | - |
| **Recordatorio de Mantenimiento** | - |