

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-------------|
| Código | - |
| Año de Modelo | 2020 |
| Marca | Zongshen |
| Tipo de moto | Utilitaria |
| Colores disponibles | Rojo, Negro |
| Posición de manejo | Recta |
| Número de asientos | 2 |
| Origen de la marca | China |
| País de fabricación | China |



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cilindrada (cc) | 150 |
| Nro de cilindros | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 61x49.5 |
| Ratio de compresión | 9.2:1 |
| Torque (Nm) | 10 |
| Torque RPM | 7,500 |
| Tipo | 4 tiempos SOHC |
| Potencia (hp) | 12.86 |
| Encendido | Eléctrico / Mecánico |
| Sistema de Arranque | - |
| Enfriamiento | Aire |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Octanaje | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | Inyección electrónica |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.69 |
| Rendimiento * (km/gl) | 166.67 |
| Autonomía * (km) | 615.01 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | - |
| Tipo de freno delantero | Tambor |
| Freno delantero (detalle) | Tambor mecánico |
| Diámetro freno delantero (mm) | 200 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | - |
| Tipo de freno posterior | Tambor |
| Freno posterior (detalle) | Tambor mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 180 |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------|----------|
| Transmisión | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |

AROS Y LLANTAS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 18 |
| Material de aro delantero | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | Aro de fierro con rayos tejidos |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 90 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18 |
| Material de aro posterior | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | Aro de fierro con rayos tejidos |
| Cámara | - |

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 20 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 80 |
| Distancia entre ejes (cm) | 130 |
| Peso (kg) | 135 |
| Carga útil (kg) | 150 |
| Largo (cm) | 209 |
| Ancho (cm) | 85 |
| Alto (cm) | 110 |

GARANTÍA *

| | |
|------------------------|--------|
| Meses de garantía | 24 |
| Kilómetros de garantía | 20,000 |

* Lo que ocurra primero

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópicas hidráulicas de 37 mm de diámetro - Sistema de aire opcional |
| Suspensión posterior | Amortiguadores dobles laterales |

TABLERO

| | |
|-------------------------------|----|
| Tipo | - |
| Velocímetro | Si |
| Tacómetro | - |
| Medidor de gasolina | Si |
| Indicador de marcha engranada | - |
| Reloj | - |
| Medidor de Carga de Batería | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | - |