# TRIAX DELUXE 200 2026

ZONSEN

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Código** | - |
| **Año de Modelo** | 2026 |
| **Marca** | Zonsen |
| **Tipo de moto** | Doble propósito - Todo Terreno |
| **Colores disponibles** | Rojo, Negro |
| **Posición de manejo** | Recta |
| **Número de asientos** | 2 |
| **Origen de la marca** | China |
| **País de fabricación** | China |



ROJO

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| **Cilindrada (cc)** | 216.5 |
| **Nro de cilindros** | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 67x56.1 |
| **Ratio de compresión** | 9.2:1 |
| **Torque (Nm)** | 13 |
| **Torque RPM** | 5,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos OHC |
| **Potencia (hp)** | 17.4 |
| **Encendido** | TCI (Control de encendido por transistor) |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico (botón de arranque) |
| **Enfriamiento** | Aire |

### FRENOS

| | |
|---|---|
| **Sistema de frenos ABS (delantero)** | - |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno delantero (detalle)** | Con cáliper de doble pistón |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | - |
| **Sistema de frenos ABS (posterior)** | - |
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno posterior (detalle)** | - |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | - |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Octanaje** | 90 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Carburador simple |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 4.22 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 120 |
| **Autonomía * (km)** | 506.4 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 6 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 120 |

# TRIAX DELUXE 200 2026

ZONSEN

## AROS Y LLANTAS

| | |
|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 90 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 90 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 19 |
| **Material de aro delantero** | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro delantero (detalle)** | De radios tejidos |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 110 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 70 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 |
| **Material de aro posterior** | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro posterior (detalle)** | De radios tejidos |
| **Cámara** | Con cámara (Tubetype) |

## SUSPENSIÓN

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas convencionales Con protector |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) Regulable |

## PESO Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| **Despeje del suelo (cm)** | 26.6 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 88 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 136 |
| **Peso (kg)** | 145 |
| **Carga útil (kg)** | 150 |
| **Largo (cm)** | 202 |
| **Ancho (cm)** | 94.5 |
| **Alto (cm)** | 132.5 |

## TABLERO

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Digital |
| **Velocímetro** | Si |
| **Tacómetro** | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si |
| **Reloj** | - |
| **Medidor de Carga de Batería** | - |
| **Recordatorio de Mantenimiento** | - |

## ADICIONALES

| | |
|---|---|
| **Luz Principal (baja y alta)** | LED |
| **Luces direccionales** | LED |
| **Luz de freno** | LED |
| **Luz de posición delantera** | LED |
| **Luz de posición trasera** | LED |
| **Seguro de Timón** | Si |

## GARANTÍA *

| | |
|---|---|
| **Meses de garantía** | 24 |
| **Kilómetros de garantía** | 20,000 |

* Lo que ocurra primero